

Ultradex-Tafelversiegelung

Bedienungsanleitung

1. Tafeloberfläche mit Wasser reinigen
2. Ultradex-Tafelversiegelung vor der Anwendung schütteln
3. Mundschutz und Handschuhe verwenden
4. Tafelversiegelung auf ein Microfasertuch träufeln (geringe Menge ausreichend) und die Tafeloberfläche beschichten
5. Anschließend ca. 30 min. trocknen lassen
6. Tafelversiegelung ca. alle 6 Monate erneuern

Bitte beachten Sie:

- Ultradex-Tafelversiegelung an einem kühlen und trockenen Ort lagern
- Vermeiden Sie die Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung

Warnhinweise:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H315 verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H373 Kann die bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.

Sicherheitsinformation:

P101 ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P301+ P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P331 Kein Erbrechen herbeiführen. P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.



Ultradex

Ultradex Planungsgeräte GmbH
Waldshuter Straße 25 | 79713 Bad Säckingen
Tel. 07761-7044 | Fax 07761-7041
info@ultradex.com | www.ultradex.com

